

연가스/산소검지기


Model CGO-321

개 요

알맞는 스케일을 선택하여 GAS, LEL, 그리고 산소농도를 측정할 수 있다. 최고의 정확성을 위해 최적의 센서 즉, 촉매발회식이나 또는 열전도식센서를 자동으로 선택하여 0.03%에서 100%까지의 가스농도를 정확히 표시한다. 한편, TRACK GAS 스케일로 GOOSENECK 플라스틱프로브를 사용하여 가스누설의 위치를 신속하게 찾아낼 수 있다.

산소와 천연가스의 농도는 GAS스케일에 놓았을때를 제외하고는 항상 수초마다 계속 점검된다.

만약, 산소와 천연가스가 안전하지 못한 수준에 있을 경우엔 경보음과 함께 "O2", "LEL"이 화면에 나타난다.



보 증 기 간

결함에 대한 보증기간은 1년이며 CO센서는 3년, 그리고 전자부품류는 5년이다.

본질안전구조

UL리스트의 위험규격에 관한 Class I, Div.1, Group A, B, C, D 승인획득 !

특 징

천연가스의 검지, 신속한 누설검지 그리고 산소 검지기능을 포함하고 있는 본 모델은 옥내외 및 지하 가스 탐지작업에 광범위하게 사용된다.

편 리 성

- 신속한 응답
- 내장흡입펌프
- 수분방지필터
- 자동영점조정

견 고 성

- 고충격 케이스
- 폴리머/금속프로브
- RFI 면역
- 수분방지프로브

정 확 성

- 선명한 디지털화면
- 가스농도 0.03~100% * 산소농도 0.1~40%
- 자가온전테스트

간편한 유지관리

- 저렴한 AA배터리사용
- 긴 배터리수명
- 긴 센서수명
- 편리한 배터리교체

자 동 캘리브레이션 (A-CAL)

Bascom-Turner의 캘리브레이션 가스를 이용하여 검지를 약 30초이내에 자동으로 캘리브레이션할 수 있다.