

SHO-BOND

SHO-BOND GROUP

ショーボンド

腐食・割れなどによる
配管の漏れ止めに!**ストラブ・クランプ**だれもが
すばやく
簡単に

ピンホールやひびわれの発生は、突発的に起こります。

このトラブルに素早く対応できるように開発されたストラブ・クランプは、流体を止めることなく補修でき、その被害を最少限に止めます。

最大圧力20kgf/cm²までの配管に使用できる用途の広いストラブ・クランプは、だれでも、簡単に取付けられますので、常備品としてご活用下さい。

(社)日本水道協会型式登録番号 Q-3203~3211

 송암엔지니어링(주)

適用管種

鋼管／ライニング鋼管／コーティング鋼管／ステンレス管／塩ビ管／ポリエチレン管

用途

各種埋設配管／工場内各種配管（水道／下水道／ガス／農業用水）
各種露出配管（橋梁添架配管／配水管／工場内各種配管／ビル建築物
空調および衛生配管／各種ケーブル保護管）

ゴムスリーブ材質

EPDM：水、温水、空気、薬品等(スチーム配管には使用できません。)
NBR：油、ガス等油性のもの

取付け方法

1. ストラップ・クランプを補修箇所巻き付
2. ボルトを通します。
3. ソケットレンチで締め付け、完了です。



(ご注意)

- 埋設管など、管表面が荒れている場合は、良く清掃して下さい。
- 大きな凹みがある場合は、シール材で表面を平滑にして下さい。
- 漏水量が多く作業が困難な場合は、あらかじめ木栓を打つなど漏水量の調整をして下さい。

寸法・規格

品名・品番 (呼び径)	ケーシング		有効止水幅 Q (mm)	使用圧力 (kg/cm ²)	締付ボルト径 (mm)	標準トルク径 (kg-cm)	重量 (kg)	
	幅L (mm)	肉厚T (mm)						
C- 50	75	1.0	31	最 高 20	8	100	0.7	
C- 65	92		48				1.0	
C- 80			106				60	1.1
C-100							1.2	
C-125	141	1.5	92		10	150	2.1	
C-150					2.3			
C-200		2.0	92		16	300	5.1	
C-250	5.7							
C-300	6.3							

- ステンレスボルト仕様品もございます。ご用命下さい。
- 呼び径350以上は受注生産になります。

代理店


송암엔지니어링(주)
 서울시 영등포구 당산동 3가
 290번지 송암빌딩 5층
 TEL:(02) 2679-3404
 FAX:(02) 2679-3406
 E-mail : email@songameng.com